


Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC

Ref. 464PBOX

Op batterijen, set 1/2

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 214,00



BESCHRIJVING

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC - Ref. 464PBOX

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2 :
 Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.
 Geschikt voor elektronische WC kranen.
 Geschikt voor stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.
 Kraag met dichtingsring.
 Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
 Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
 Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).
 Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
 Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
 Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.
 veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.
 Uitgang met dichting voor PVC buis Ø26/32.
 30 jaar garantie.
 Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464006, 464056, 465006 of 465056.

VOORDELEN



Gemakkelijke plaatsing



100% waterdichte inbouwdoos




Aanpasbaar aan de wanddikte



Stroomtoevoer via Lithium 6 V batterijen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC - Ref. 464PBOX

Aansluiting	F3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Hoogte	150 mm
Diepte	93 à 190 mm
Breedte	225 mm
Standaarden	 
Waarborg	

