

Sequentiële thermostatische douchemengkraan voor inbouw

Ref. H9631BEL

SECURITHERM thermostatische mengkraan, kit 2/2

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 376,00

BESCHRIJVING

Sequentiële thermostatische douchemengkraan voor inbouw - Ref. H9631BEL

Thermostatische SECURITHERM douchemengkraan voor inbouw, kit 2/2 : Sequentiële thermostatische douchemengkraan : openen en sluiten op koud water.

Mengkraan met terugslagkleppen op de toevoeren (beperkt bacteriegroei). Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Sequentiële mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren.

Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche.

ERGO grepen.

Filters en terugslagkleppen in de toevoeren M3/4".

Te vervullen met handdouche.

Afdekplaat in glanzend gepolijst rvs 166 x 166 mm.

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie ref. H96BOX.



VOORDELEN



Sequentieel: openen en sluiten op koud water



SECURITHERM: optimale antiverbrandingsveiligheid



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur




Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële thermostatische douchemengkraan voor inbouw - Ref. H9631BEL

Technologie	SECURITHERM Securitouch, thermostatische sequentiële mengkraan
Hoogte	166 mm
Breedte	166 mm
Debiet	Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	



Waarborg



Herstelgarantie

