

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 565065BE

Voor TEMPOFLUX 3

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 789,00

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 565065BE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2.
 Brandwerend CF 60 min - EI60.
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal met brede voeten voor plaatsing op draagvloer:

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55 en opzwellende ring voor bescherming tegen brand.
- Afvoerbuis Ø 90 in ABS te plakken aan dichtingsring, met 2 regelpunten en opzwellende ring voor bescherming tegen brand.
- Conform de norm NF D12-208 en de brandregelgeving (besluit van 25 juni 1980).
- Geschikt voor volle muren van 53 tot 105 mm (4 BA13 en minimale betegeling).

Waterdichte inbouwdoos met opzwellende ring voor bescherming tegen brand en kit voor brandbeveiliging:

- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.
- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Voorgemonteerd geleverd.
 30 jaar garantie.
 Te bestellen met de bedieningsplaat referentie 763000.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 565065BE

Aansluiting	F3/4"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Afwerking	Zwart geëpoxideerd staal
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN

-  Brandwering van 60 minuten
-  Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd
-  Beperkte plaats inname
-  Aanpasbaar aan wanddikte

