

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 565065BE

Voor TEMPOFLUX 3

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 789,00

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 565065BE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2.
 Brandwerend CF 60 min - EI60.
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal met brede voeten voor plaatsing op draagvloer:

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55 en opzwellende ring voor bescherming tegen brand.
- Afvoerbuis Ø 90 in ABS te plakken aan dichtingsring, met 2 regelpunten en opzwellende ring voor bescherming tegen brand.
- Conform de norm NF D12-208 en de brandregelgeving (besluit van 25 juni 1980).
- Geschikt voor volle muren van 53 tot 105 mm (4 BA13 en minimale betegeling).

Waterdichte inbouwdoos met opzwellende ring voor bescherming tegen brand en kit voor brandbeveiliging:

- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.
- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Voorgemonteerd geleverd.
 30 jaar garantie.
 Te bestellen met de bedieningsplaat referentie 763000.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 565065BE

| | |
|-------------|---|
| Aansluiting | F3/4" |
| Technologie | Zelfsluitend |
| Hoogte | 1000 tot 1320 mm |
| Diepte | 157 - 177 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Afwerking | Zwart geëpoxideerd staal |
| Standaarden |  |
| Waarborg |  |



VOORDELEN



Brandwering van 60 minuten



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte

