

BIOFIL kraanfilter 4 maanden

Ref. 20451

Steriel

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 135,00







BESCHRIJVING

BIOFIL kraanfilter 4 maanden - Ref. 20451

Materiaal eindfilter: ABS.
 Membraantype: buisvormige microfiltratie.
 Materiaal membraan: Polyethyleen.
 Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.
 Watervolume per gebruiksduur: 12 000 liter.
 Débit de filtration : 4,6 L/min à 1 bar, 7,6 L/min à 3 bar et 9,4 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
 Zeer beperkte plaats inname geschikt voor wastafelkranen met beperkte valhoogte: H. 63 - Ø. 56
 Nauwkeurig beheer van herbesmetting: beschermkraan en optimale plaatsing van de filter dankzij de schuine aansluiting (hiermee kan de positie van de filter worden aangepast zodat de waterstraal niet op de afvoerplug valt).
 Maximale druk bij toevoer: 5 bar.
 Maximale levensduur: 4 maanden na installatie.
 Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.
 Weerstand chemische spoeling: chloor spoeling, 100 ppm gedurende 24 uur.
 Steriele filter.
 Medisch hulpmiddel CE klasse Is.
 Verpakt per 10 in een doos.

VOORDELEN

-  Antilegionella en antibacterieel
-  Zeer beperkte plaats inname
-  Optimale plaatsing: schuine aansluiting
-  Gebruiksduur: 4 maanden na installatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOFIL kraanfilter 4 maanden - Ref. 20451

Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	63 mm
Debiet	4,6 l/min bij 1 bar, 7,6 l/min bij 3 bar et 9,4 l/min bij 5 bar
Diameter	56 mm
Levensduur	4 maanden
Standaarden	ACS    

