

Muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2610EP

Mechanische muurmengkraan met BIOCLIP uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 505,00

BESCHRIJVING

Muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2610EP

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Muurmengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbaar uitloop in recycleerbaar Hostaform® L.125.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam met kleine buisjes met gladde binnenkant, zonder bacteriële niches en beperkte hoeveelheid water.

De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Lichaam in verchromd messing.

Bediening met hygiënische hendel L.150 mm.

Geleverd met STOP/CHECK koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.

Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep



Demonteerbare uitloop : beperkt bacterievorming

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2610EP

Technologie	SECURITHERM EP mengkraan, Securitouch
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Verchromd messing
Standaarden	 ACS
Waarborg	

