

TEMPOMATIC Connect bedieningsplaat voor WC

Ref. 465000

Connect elektronische kraan, netspanning, inbouw

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 746,00



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC Connect bedieningsplaat voor WC - Ref. 465000

TEMPOMATIC Connect elektronische inbouwkraan met dubbele bediening, voor directe spoeling, set 2/2:

Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet. Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).

Plaat in mat rvs 186 x 186 mm.

Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat met verborgen schroeven. TEMPOMATIC kraan F3/4" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater. Doeltreffende detectie dankzij dubbele sensoren (afstandsmeter en infrarood).

Activatie na 10 seconden aanwezigheid.

Twee soorten activatie:

- Contactloze activatie door de hand voor de sensor te plaatsen,
- Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker. Wanneer de gebruiker vertrekt zonder de spoeling te activeren, zal er een automatische spoeling plaatsvinden.

"Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik - 3L korte aanwezigheid, 6L lange aanwezigheid - (aanpasbaar).

Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik of op een vast tijdstip.

Bluetooth® configuratie dankzij de DELABIE Connect applicatie of de detectieafstand aanpassen a.d.h.v. een verborgen drukknop.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm (koppelingen inbegrepen).

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de voorwandsystemen referenties 564000BE of 564005BE, of met de inbouwdoos referentie 464SBOX.

VOORDELEN



Waterbesparing: antileksysteem



Directe spoeling: geen stilstaand water



Gevraagde of automatische spoeling




Eenvoudig in te stellen en te controleren

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC Connect bedieningsplaat voor WC - Ref. 465000

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	F3/4"
Technologie	Elektronisch
Lengte	186 mm
Breedte	186 mm
Afwerking	Mat rvs



Waarborg

